

DVT GP D S32 K

**MACHINE D'ESSAI POUR CARTON ONDULÉ
(ECT, FCT, RCT, CMT, CCT, PAT)**



UTILISÉ POUR LES ESSAIS ECT, FCT, RCT, CMT, CCT ET PAT

DVT GP D S32 K

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Cette machine d'essai apporte une grande précision aux processus de contrôle qualité et de recherche et développement en réalisant, avec le support d'un logiciel, des essais de compression et de résistance dans différents secteurs, notamment les essais ECT, FCT, RCT, CMT, CCT et PAT pour le carton ondulé.

PRODUITS SOUMIS AUX TESTS

Papier, Carton Ondulé, Produits De La Foret, Papier, Carton

ESSAIS RÉALISÉS AVEC L'APPAREIL

Essai d'écrasement de boîte, essai de compression de boîte, essai BCT, essai d'empilage de boîtes, essais ECT, FCT, RCT, CMT, CCT, PAT, essais du papier et du carton ondulé, essais de déformation permanente.

PRODUITS SOUMIS AUX TESTS

Large domaine d'application pour le carton ondulé, le papier, le carton, les boîtes et les caisses.

NORMES PERTINENTES

- ISO 3037
- Tappi T811
- ISO 12192
- TAPPI T822
- ISO 3035
- EN 23035
- TAPPI T825
- ISO 7263-1/-2
- TAPPI T809

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Ecran tactile.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Système à double colonnes.
- Précision: $\pm 0.5\%$.
- Voltage de fonctionnement: 220V, 50 Hz.
- Consommation d'électricité: max. 1 KVA.
- Réglage de vitesse: 0.001-500.000 mm/min.
- Précision de mouvement : 0,001 mm.
- Arrêt programmé.
- Arrêt suivant compression, bris ou à une distance prédéterminée.
- Logiciel de série disponible.
- Choix de Newton, Kg ou MPa.
- Choix de la langue Turque, Anglaise et Français.
- Structure robuste et fiable n'exigeant pas d'entretien spécifique.

AJOUTS OPTIONNELS

- Différents modèles de mâchoire disponibles.
- Connexion à l'ordinateur et à l'imprimeur.
- Unités supplémentaires pour essais spéciaux.
- Précision de mouvement spéciale.
- Plage de contrôle de vitesse spéciale.
- Extensomètre (mesureur d'élongation à haute précision).
- Cabines d'essai en ambiance chaude - froide.
- Choix N/s.
- Cage de sécurité en métal ou plexiglas.
- Barrière lumineuse.

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS

- Largeur: 82 cm
- Profondeur: 52 cm
- Hauteur: 76 cm
- Poids: 95 kg

Note: DVT DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.