

DVT GP D S32 K

OLUKLU MUKAVVA
(ECT, FCT, RCT, CMT, CCT, PAT) TEST CİHAZI



ECT, FCT, RCT, CMT, CCT, PAT TESTLERİ İÇİN KULLANILIR

DVT GP D S32 K

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oluklu mukavva için ECT, FCT, RCT, CMT, CCT ve PAT testleri başta olmak üzere; farklı sektörlerde basma ve dayanım testlerini yazılım destekli olarak gerçekleştirebilen bu test cihazı, kalite kontrol ve Ar-Ge süreçlerine yüksek hassasiyet kazandırır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

Oluklu Mukavva, Karton, Kağıt, Orman Ürünleri, Kağıt

CİHAZ İLE YAPILABİLEN TESTLER

Kutu ezilme testi, kutu basma testi, BCT testi, kutu sıkıştırma testi, ECT, FCT, RCT, CMT, CCT, PAT testleri, kağıt ve oluklu mukavva testi, kalıcı deformasyon testleri

TESTE KONU ÜRÜNLER

Oluklu mukavva, kağıt, karton, kutu, koli için geniş uygulama alanı.

İLGİLİ STANDARTLAR

- ISO 3037
- TAPPI T811
- ISO 12192
- TAPPI T822
- ISO 3035
- EN 23035
- TAPPI T825
- ISO 7263-1/-2
- TAPPI T809

TEKNİK BİLGİLER

- Dokunmatik ekran.
- Acil durdurma düğmesi.
- Çift sütunlu sistem.
- Duyarlılık : $\pm$ %0.5.
- Çalışma voltajı : 220V AC, 50 Hz.
- Elektrik harcaması : max. 1 KVA.
- Hız ayarı : 0.001-500.000 mm/dak.
- Hareket duyarlılığı : 0,001 mm.
- Programlanarak durma imkanı.
- Basmaya, kırılmaya ve mesafeye bağlı durma.
- Standart yazılım mevcuttur.
- Newton, Kg veya MPa seçeneği.
- Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil seçeneği.
- Özel bakım istemeyen sağlam ve güvenilir yapı.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Çeşitli modellerde çeneler.
- Bilgisayar ve yazıcı bağlantısı.
- Özel deneyler için ilave üniteler.
- Özel hareket duyarlılığı.
- Özel hız kontrol aralığı.
- Ekstansometre (hassas uzama ölçer).
- Sıcak - soğuk ortam deney kabinleri.
- N/sn seçeneği.
- Pleksiglas veya metal güvenlik kafesi.
- Işık bariyeri.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik: 82 cm
- Derinlik : 52 cm
- Yükseklik : 76 cm
- Ağırlık : 95 kg

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.