

DEVOTRANS

Equipements d'essais de contrôle de la qualité

DVT BBO BC

EQUIPEMENT DE CYCLE DE PRESSION



PERMET DE DETERMINER LA RESISTANCE DES TUYAUX DE
PVC, POLYPROPYLENE, POLYETHYLENE ETC. AU
CHANGEMENTS DE PRESSION RAPIDES

DEVOTRANS

ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
CEVİZLİBAĞAYAZMAYOLUNO:18/73 TOPKAPI / İSTANBULTÜRKİYE

T:+90 212-482 09 88 F:+90 212-482 10 48
devotrans@devotrans.com



www.devotrans.com

DVT BBO BC

SPECIFICATIONS

Permet de déterminer la résistance des tuyaux de pvc, polypropylène, polyéthylène etc. aux changements de pression rapides.
Il applique et lève de différentes pressions d'une manière répétitive au tuyau sur une plage min-max prédéterminée pour déterminer la résistance aux pressions.

DOMAINES D'UTILISATION

- Fabricants de tuyaux
- Pvc
- Polypropylène
- Polyéthylène

EN OPTION

- Plage de pression sur mesure
- Bouchons d'essai
- Attente avec et sans pression

DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF)

- Largeur: 730 mm.
- Profondeur : 550 mm.
- Hauteur : 480 mm.
- Poids : 51K g.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fabrication pour différentes épaisseurs de tuyau et pour différents nombres d'essais.
- Réglage de plage de pression.
- Affichage de la durée de l'essai sur écran électronique.
- Modèles à indicateur numérique ou analogue (à aiguille).
- Fabriqué de matières inoxydables.
- Unités pour connexion facile d'échantillons disponibles
- Différents modèles se prêtant aux essais en ambiance froide - chaude.
- Doté d'une cage de sécurité de l'environnement
- Différents modèles disponibles suivant la matière ou le diamètre des tuyaux.

NORMES CONCERNEES

- TS EN 19892

Note: DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.