

## **DVT DD SERİSİ**

**DERİN DONDURUCU  
(-50°C'YE KADAR)**



**ÜRÜNLERİN SOĞUK ORTAMDAKİ DAVRANIŞLARINI  
TEST EDER**

## DVT DD SERİSİ

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Her türlü malzemenin soğuk ortam deneyleri içindir.

#### KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Ayakkabı.
- Suni deri sanayii.
- Plastik.
- Kauçuk.
- Otomotiv sanayi ve laboratuvarları.

#### İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- Çeşitli test cihazlarına adapte imkanı.
- Yatay veya dikey olarak isteğe bağlı ölçülerde üretim.
- Köşeli veya silindirik şeklinde çeşitli modeller.
- İç aydınlatma.
- PLC kontrollü model.
- -20 ila 10 °C arasında test yapabilen özel model.
- Monoblok kapak.
- Önden kapak.

#### TEKNİK BİLGİLER

- - 50 °C'ye kadar soğuk ortam test imkânı.
- 100, 200, 300, 400, 500 litrelik hacimler.
- Standartlara uygun yapı ve kolay kullanım.
- Dijital termostatta ısı kontrolü.
- Emniyet termostadı.
- Soğutucu devreden çıkartılarak ortam ısısında deney yapabılme imkanı.
- Üstten cam kapak.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 50086
- TS EN 1604

#### TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK (DVT DD -20, DVT DD -30)

|               | <u>İç</u> | <u>Dış</u> |
|---------------|-----------|------------|
| • Genişlik :  | 802 mm    | 928 mm     |
| • Derinlik :  | 511 mm    | 635 mm     |
| • Yükseklik : | 462 mm    | 1092 mm    |
| • Ağırlık :   | 133 kg    |            |

İsteğe bağlı ölçülerde üretim.



Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.