DEVOTRANS

Equipements d'essais de **contrôle** de la qualité

DVT FU30 D NN

EQUIPEMENT D'ESSAI DE TRACTION ET DE COMPRESSION

EQUIPEMENT D'ESSAI UNIVERSEL UTILISE DANS LES ESSAIS DE TRACTION ET DE COMPRESSION A HAUTE CAPACITE

DEVOTRANS

DEVOTRANS
Equipements d'essais de **contrôle** de la qualité

DVT FU30 D NN

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Utilisé dans les essais de traction et de compression effectués sur des matières à haute résistance comme les métaux etc.

DOMAINES D'UTILISATION

- Fabricants de produits métalliques.
- Fabricants de fils métalliques.
- Laboratoires.
- Fabricants de cordes.
- Fabricants de matériaux composites
- Gypse, mélanges chimiques

VOUS PERMET D'EFFECTUER DES ESSAIS TELS QUE

- Essais de rupture, de compression, d'extension, de déformation permanente, de perforation.

MATIERES QUI SE PRETENT AUX ESSAIS

- Métaux, ressorts, profiles en tôle.
- Acier, fer.
- Câbles, fils d'acier.
- Industrie de l'automobile et ses industries auxiliaires.
- Produits de la forêt.
- Matériaux et adhésifs de construction.
- Composites renforcés de fibres.

NORMES CONCERNEES

- TS EN ISO 7500-1/527-3/6892-1
- TS 1398-1 EN ISO 527-1
- TS ISO 37

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Arrêt lors qu'une rupture se produit ou à une distance préfixée.
- Structure robuste et fiable ne nécessitant pas d'entretien spécial.
- Affichage tactile.
- Possibilité de retour rapide.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Système à 4 colonnes et 2 vis.
- Capacité : 20 tonnes, 25 tonnes ou 30 tonnes.
- Précision : ± 0.5%.
- Sens de mouvement : Vers le haut dans les essais de traction.
- Voltage de fonctionnement : 220/380 V, 50 Hz, Triphasé.
- Consommation d'électricité : 5,5 KVA.
- Unité de force : Newton, Kg ou Mpa.
- Plage de vélocité : 0.001 – 250.000 mm/min.
- Options linguistiques : Turc, Anglais, Français, Italien et Russe.

EN OPTION

- Logiciel spécialement développé.
- Fabrication sur mesure sous contrôle PC.
- Connexion ordinateur et imprimeur.
- Différents modèles de mâchoire disponibles
- Dispositifs supplémentaires pour essais spécifiques.
- Extensomètre.
- Cabines d'essais en ambiance chaude/froide.
- Cage de sécurité en métal.
- Plage de vélocité : 0.001 – 500.000 mm/min.

MODELES	FU30 D NN	FU30 D NU
LONGUEUR DE MOUVEMENT HORS MACHOIRE - mm	1200	1500/1700
DISTANCE ENTRE COLONNES - mm	570	
Largeur x Profondeur x Hauteur - cm	131x75x224	131x75x270
POIDS - KG	800	830
CHOIX DE CAPACITE - kN	200, 250, 300	
VITESSE MAXIMALE - mm/min.	0.001-250.000	

Note: DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18
TOPKAPI – İSTANBUL - TÜRKİYE
T:+90 212-482 09 88 - F:+90 212-482 10 48
devotrans@devotrans.com www.devotrans.com

DEVOTRANS