

DVT IK2

İŞIK KABİNİ



STANDART İŞIK KAYNAKLARI ALTINDA RENK DEĞERLENDİRMESİ
YAPMADA VE RENK KARŞILAŞTIRMALARINDA KULLANILIR

DVT IK2**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının değerlendirilmesi için kullanılan renk değerlendirme kabinidir.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Otomotiv
- Seramik
- Kozmetik
- Gıda ürünleri
- Ayakkabı
- Mobilya
- Örme giysi
- Deri
- Oftalmik
- Boya
- Ambalaj
- Baskı
- Plastik
- Tekstil

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

	<u>DIŞ BOYUT</u>	<u>GÖZLEM ALANI</u>
• Genişlik:	74 cm	68 cm
• Derinlik:	48 cm	42 cm
• Yükseklik:	59 cm	53 cm
• Ağırlık:	27 kg	

TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı: 220 V±%10, 50 Hz.
- Kabin içi parlamayı ve yansımayı önleyici mat boya ile kaplıdır.
- 4 adet ışık kaynağı.
- Işık kaynakları: D65, TL84, CWF, UV, F/A.

LCD'Lİ MODELLERDE;

- Programlanabilir kumanda paneli.
- LCD ekran.
- Kullanım ömrü biten lambalar için alarm verme özelliği.
- Her lamba grubu için ayrı ayrı kullanım saati ve nitelik göstergesi.
- Standart yazılım.
- Türkçe / İngilizce dil seçeneği.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- 45° sabit açılı sehpa.
- 5 ışık kaynaklı model.
- 60 ila 150 cm gözlem alanı genişlik seçenekleri.

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.