

DVT SG T

TEKSTİL VEYA MEMBRAN İÇİN SU GEÇİRMEZLİK
TEST CİHAZI



TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN SU GEÇİRMEZLİK
TESTİNDE KULLANILIR

DVT SG T

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tekstil veya kaplamalı tekstillerin belirli basınç koşulları altında su geçirmezliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

Tekstil, kauçuk veya plastik ile kaplanmış kumaşların, ayakkabı, bot ve çizmenin su geçirme basıncını tespit eder.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Plastik kaplı kumaşlar.
- Kauçuk kaplı kumaşlar.
- Tekstil.
- Ayakkabı.
- Branda.
- Çuval.
- Katranlı kanaviçe.
- Tente.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- İki ölçüm düzenekli model.
- Yüksek basınçlı model.

DVT SG M



DVT TSG



TEKNİK BİLGİLER

SG T

- Tekstilde su geçme miktarını tayin eder.
- İki ayrı basınç artış hızı.
- Su geçme değeri cm/H₂O değeri ile okunur.
- Max. ölçüm kapasitesi 12000 cm/H₂O

SG M

- İzolasyon membranlarında su geçip geçmediğini tayin eder.
- izolasyon membranı ömür basınç testinde kullanılır.
- İki ayrı basınç artış hızı.
- Su geçme değeri cm/H₂O değeri ile okunur.

TSG

- El tahriki ile basınç arttırılır.
- Su geçme değerinin birimi : bar
- Ölçüm aralığı : 100 mbar- 200 mbar.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

	SG T	SG M	TSG
• Genişlik :	590 mm	590 mm	170 mm
• Derinlik :	300 mm	300 mm	340 mm
• Yükseklik :	450 mm	350 mm	290 mm
• Ağırlık :	44 kg	30 kg	5.1 kg

İLGİLİ STANDARTLAR

- ISO 811
- TS 257
- TS 257 EN ISO 20811 (SG T)
- DIN 52 123
- TS 1974/1974 EN 1734
- TS EN 1928

Not: Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı Devotrans'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.