DVT DEVOTRANS
Equipements d'essais de **contrôle** de la qualité

DVT TO F

MESUREUR DU COUPLE

PERMET DE MESURER LA FORCE DU COUPLE DES PRODUITS

DVT DEVOTRANS

DEVOTRANS
Equipements d'essais de **contrôle** de la qualité

DVT TO F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DOMAINES D'UTILISATION

- Ceux qui s'occupent des calibrations et des réglages des mesureurs du couple.

DVT TO S

- Fabricants et utilisateurs de bouteilles.
- Fabricants et utilisateurs de bouchons de bouteille.

DVT TO S O

- Fabricants et utilisateurs de bouteilles.
- Fabricants et utilisateurs de bouchons de bouteille.
- Les fabricants de tétine, du biberon

DVT TO F

- Fabricants de fermetures à glissière

NORMES CONCERNEES

- TS 7771 EN ISO 8113

MODELE	DVT TO S	DVT TO S O	DVT TO F
DIMENSIONS (LxPxH) cm	38x26x39	66x21x76	37x23x41
POIDS kg	12	25	10.5
FORCE N.m	1-3	1-3	3

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Système de mesure électronique.
- Ecran numérique.
- Différentes capacités disponibles.
- Mémorisation de la force du couple max.
- Modèles disponibles pour mesurer la force du couple de tout genre de matière.
- Voltage de fonctionnement : 220 VAC- 50 Hz.

DVT TO S

- Gamme de diamètre de bouteille: 3-20 cm
- Deux modèles sont disponibles à différentes forces d'ouverture de bouchon : 1 N.m ou 3 N.m.
- Permet de mesurer les forces d'ouverture des couvercles des boites de conserve ou des bouchons de bouteille.

DVT TO S O

- Mesure la force d'ouverture du bouchon en faisant tourner l'échantillon.

DVT TO F

- Utilisé dans les essais de poignée de fermeture à glissière.
- Indicateur d'angle de rotation.

DVT TO S O

DVT TO S

DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.

DEVOTRANS ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
CEVİZLİBAĞ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18
TOPKAPI – İSTANBUL - TÜRKİYE
T:+90 212-482 09 88 - F:+90 212-482 10 48
devotrans@devotrans.com www

DEVOTRANS