

DVT TO S O

ÇEVİRME KUVVETİ ÖLÇER (TORKMETRE)



ÜRÜNLERİN TORK KUVVETİNİ ÖLÇER

DVT TO S O

TEKNİK ÖZELLİKLER



KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Torkmetre kalibrasyon ve ayarı yapanlar.

DVT TO S

- Şişe üreticileri ve kullanıcıları.
- Kapak üreticileri ve kullanıcıları.

DVT TO S O

- Şişe üreticileri ve kullanıcıları.
- Kapak üreticileri ve kullanıcıları.
- Biberon, emzik üreticileri.

DVT TO F

- Fermuar üreticileri.



İLGİLİ STANDARTLAR

- TS 7771 EN ISO 8113

MODELLER	DVT TO S	DVT TO S O	DVT TO F
ÖLÇÜLER (GxDxY) cm	38x26x39	66x21x76	37x23x41
AĞIRLIK kg	12	25	10.5
KUVVET N.m	1-3	1-3	3



TEKNİK BİLGİLER

- Elektronik ölçü sistemi.
- Dijital ekranlıdır.
- Çeşitli kapasitelerde üretilmektedir.
- Max. tork kuvvetini hafızada tutar.
- Her türlü malzemenin tork kuvvetini ölçmek için modeller vardır.
- 220 VAC 50 Hz. gerilim ile çalışır.

DVT TO S

- Şişe çap aralığı : 3-20 cm.
- Kapak açma kuvvetine göre 1 N.m veya 3 N.m olmak üzere 2 ayrı modeldir.
- Şişe veya konserve kapaklarının açılma kuvvetlerinin ölçülmesi için üretilmiştir.

DVT TO S O

- Numuneyi otomatik olarak çevirerek kapak açılma kuvvetini ölçer.

DVT TO F

- Fermuar tutamağı testinde kullanılır.
- Çevirme açısı göstergesi.

DVT TO S



DVT TO F



Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı Devotrans'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.