

DVT UV

CABINE A RAYONS ULTRAVIOLET



DVT UV ET



DVT UV ETD



DVT UV

UTILISE POUR LES ESSAIS DE VIEILLISSEMENT A
ULTRAVIOLET

DVT UV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Simule des conditions défavorables telles que décoloration, changement de couleur, perte de luminosité, opacité, friabilité, perte de résistance et oxydation aux fins de comparaison.

Le modèle DVT UV ET permet d'effectuer des essais de température ambiante à +100 °C et fonctionne comme une étuve en plus de sa fonction de cabine à rayons ultraviolet.

En plus d'être une cabine de lumière UV, DVT UV ETD permet de mener des essais aux températures de la température ambiante jusqu'à +10 °C et +80 °C.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Voltage de fonctionnement: 220 Volt 50 Hz.
- Réglage d'hauteur pour rayons.
- Intérieur de cabine en acier inoxydable.
- Corps revêtu de peinture poudre électrostatique.

DVT UV

- #2 lampes UV de 300 Watt.
- Un bouton allumer/éteindre pour chacune des lampes.
- Distance maximale à la source de lumière: 45 cm.

DVT UV ET

- #1 lampe UV de 300 Watt.
- Chronomètre.
- Thermomètre.
- Circulation d'air pour l'homogénéisation de la température à l'intérieur de la cabine.
- Distance maximale à la source de lumière: 83 cm.

DVT UV ETD

- #1 lampe ultraviolette de 300 Watt
- Indicateur de durée de vie pour lampe UV ultraviolette
- Joints de cabine porte résistants aux hautes températures
- Distance à la source de lumière ajustable
- Affichage de temps
- Affichage de température
- Circulation d'air pour température homogène dans la cabine
- Ajustement de hauteur avec plateau rotatif
- HGT 3698 de série
- HGT 4905 de série

DOMAINES D'UTILISATION

- Plastiques.
- Chaussures.
- Cuirs, cuirs artificiels.

EN OPTION

- Couvercle en verre de devant.
- Dimensions sur mesures.
- Dispositifs pour essais spéciaux à l'intérieur de la cabine.
- Eclairage interne.

DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF)

	DVT UV		DVT UV ET		DVT UV ETD	
	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure
Largeur	70 cm	81 cm	43 cm	68 cm	50 cm	85 cm
Profondeur	70 cm	78 cm	37 cm	59 cm	54 cm	72 cm
Hauteur	70 cm	80 cm	90 cm	124 cm	62 cm	110 cm
Poids	66.5 kg		80 kg		98,5 kg	

Note: DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.