

DVT YAN K2

KABLO YANMA DENEYİ TEST CİHAZ



KABLOLARIN VE KATI ELEKTRİK YALITIM
MALZEMELERİNİN TUTUŞA BİLİRLİKLERİNİN TAYİNİNDE
KULLANILIR.

DVT YAN K2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabloların ve katı elektrik yalıtım malzemelerinin aleve karşı korunma sınırının belirlenmesinde, belirli bir aleve maruz kaldıkları zaman tutuşa bilirliklerinin tayininde kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Kablo üreticileri,

YAPABİLECEĞİNİZ DENEYLERDEN BAZILARI

EN 60332-1-2 standardında adı geçen deneylerde kullanılır.

DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER

- Kablo
- Kablo yalıtımları
- Kablo kılıfları

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 60695-11-2
- EN 60695-11-2

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik: 550 mm.
- Derinlik: 485 mm.
- Yükseklik: 1341 mm.
- Ağırlık: 45 kg.

TEKNİK BİLGİLER

- Dijital ekran
- 2 adet süre göstergesi (yanma/sönme süresi)
- 1 adet ısı göstergesi
- Çalışma voltajı: 220VAC, 50 Hz.
- Güç 300 watt
- Test kabin ölçüleri takribi 240*450*780 mm
- Beg açısı 25-45-90° açıları seçilebilir
- Isı ölçer probu maksimum 750°C
- Sıcaklık göstergesi çözünürlüğü 0,1°C
- PT100 PRT sensör duyarlılığı 0,1°C
- PID elektronik kontrol sistemi
- Kabin paslanmaz çelik / kontrol paneli Elektrostatik toz boya
- İzin verilen ortam sıcaklığı (+20°C) to (+30°C)
- İzin verilen ortam bağıl nem maksimum %70
- Kabin havalandırması ; fan hava boşaltımlı
- Zaman göstergesi dakika: saniye
- Alev süresi ayarı 0-99 s
- Sönme bekleme süresi 0-99 s
- Süre sonunda sesli ikaz
- Ön karışım bek
- İğneli hava ve gaz ayarı
- Hava debi basınç ayarı
- Hava ve propan aç/kapa vanası
- Kabin duman boşaltma fanı
- Temperli cam kapı

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Otomatik çakmak sistemi
- DLC dokunmatik ekran
- Sürekli ısı ölçer
- Pnömotik BEG hareketi

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.