

DVT LOI

LİMİT OKSİJEN İNDEKSİ TEST CİHAZI



PLASTİKLERİN YANMASI SIRASINDA GEREKLİ OLAN
OKSİJENİ OKSİDASYON İNDEKSİ İLE BELİRLER.

DVT LOI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Plastiklerin yanmaya devam etmesi için gerekli olan oksijenin en küçük karışımının tayini için kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Plastik sektörü.
- Kablo sektörü.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Deney için gerekli gazlar set olarak alınabilir.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik : 66 cm.
- Derinlik : 34 cm.
- Yükseklik : 80 cm.
- Ağırlık : 22.5 kg.

İLGİLİ STANDARTLAR

- EN ISO 4589-3
- EN ISO 4589-2
- TS 11162-3

TEKNİK BİLGİLER

- Oksijen ölçüm ünitesi Amerika menşelidir.
- Zaman ölçme ünitesi.
- Isıya dayanıklı cam.
- Basınç göstergesi.
- Geçen karışım miktarı izlenebilir.
- Yüksek ısı duyarlılığı.
- Numune tutucuları mevcuttur.
- Elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
- Isı ile temas eden metaller kromdur.
- Ön ısıtma seçeneği.
- Ön ısıtma ayrı bir buton ile kontrol edilir.
- Çalışma voltajı : 220V, 50 Hz.
- Gaz regülatörü cihazla birlikte verilir.
- Oksijen ve azot gazı ile çalışır.

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.