

Z - ROTASYONEL VİSKOZİMETRE

SIVI AKIŞKANLIK ÖLÇER - VİSKOZİMETRE



KİMYASAL SIVILARIN AKIŞKANLIĞINI ÖLÇER

Z- ROTASYONEL VİSKOZİMETRE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal sıvıların akışkanlıklarının belirlenmesinde kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Tutkal.
- Kimya.
- Kağıt.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik : 130 mm
- Derinlik : 180 mm
- Yükseklik : 230 mm
- Ağırlık : 6,7 Kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LCD ekran.
- Ölçüm aralığı: 20 – 2.000.000 cp
- Dönme hızları 0,3 ila 250 rpm arasında sınırsız hız sayısı
- Tork aralığı standart sürüm 0,05 ila 13mNm
- Rölatif (göreceli) ve mutlak viskozite belirleyebilme.
- Kullanıcı tarafından kalibre edilebilme.
- AUTO-TEST ses ve görsel arıza alarmı.
- 7 farklı dil seçeneği.
- USB çıkışı ile bilgisayara bağlanabilme.
- Seçili hız: r.p.m.
- Seçilen mil: SP (spindle).
- Viskozite okuma : cP / Poises veya mPa.s / Pa.s
- AUTO-ARALIK fonksiyonu.

Not: Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı Devotrans'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.