

## ZGT 7037 D80

### EQUIPEMENT D'ESSAI DE CHOC

Cet appareil est conçu pour déterminer la résistance des meubles aux chocs. Une chaîne mue par un moteur est utilisée pour contrôler le mouvement du banc sur lequel est posé le meuble qui se heurte à une plaque d'arrêt à une vitesse donnée. Après l'essai, on observe l'endommagement du meuble.

Grâce à l'utilisation de l'écran tactile, il est facile de régler la vitesse du choc et les temps d'essai. L'appareil peut calculer automatiquement la course de l'essai. Il s'arrêtera automatiquement lorsque la valeur prédéterminée sera atteinte.



|                           |                            |                                                  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Dispositif d'affichage    |                            | Moniteur instantané du type numérique            |
| Vitesse d'essai           |                            | 1.75 m/sec (réglable)                            |
| Angle d'essai             |                            | 10°                                              |
| Banc                      |                            | 1800 × 800 mm                                    |
| Course de choc            |                            | 0~1600 mm                                        |
| Dimensions approximatives | Unité principale (La×P×H)  | 645 × 215 × 205 cm                               |
|                           | Boîte de commande (La×P×H) | 35× 35 × 90 cm                                   |
| Source d'énergie          |                            | 3 φ , AC 380V (ou à spécifier par l'utilisateur) |
| Norme                     |                            | ISO 2244                                         |

**Note:** DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.