

Z DRX 3030

ISI İLETKENLİĞİ TAYİNİ TEST CİHAZI



Bu cihaz, özellikle, yalıtım malzemelerinin ısıya karşı direnç özelliklerinin test edilmesinde kullanılır.

GB 10294-2008 "Isı Yalıtımı - Kararlı halde ısıya karşı direnç ve ilgili özelliklerin belirlenmesi – Siperli sıcak levhali cihaz" standardına uygundur.

İLGİLİ STANDARTLAR

- GB 10294-2008
- ISO 8302:1991

Tip	Z DRX 3030	Z DRX 3030
Numune (ölçüm) boyutları	150 x 150 mm	
Numune (koruma) boyutları	300 x 300 mm	
Numune kalınlığı	10 - 50 mm	10 - 90 mm
Isıya karşı direnç ölçüm aralığı	0.01 - 1 W (m.k)	
Soğuk plaka sıcaklığı	5°C - 90°C	
Sıcak plaka sıcaklığı	≤ 120°C	
Tekrarlanabilirlik	≤%1	
Güç kaynağı	220 V, 3 KW	
Genel boyutlar (U*G*Y)	1110 x 740 x 1600 mm	

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.