

DVT ET 50

EQUIPEMENT D'ESSAI EN AMBIANCE CHAUDE - ETUVE



MUNI D'UN CONTROLE DE TEMPERATURE A HAUTE
PRECISION POUR TOUT ESSAI RELATIF A LA CHALEUR

DVT ET 50

SPECIFICATIONS

■ DOMAINES D'UTILISATION

- Utilisé dans tous les secteurs, notamment dans les secteurs du textile, des articles de plastique et des articles de caoutchouc
- Utilisés dans de différents secteurs pour stérilisation, séchage, déshumidification, cuisson.

■ EN OPTION

- Cabines spéciales à grand volume.
- Possibilité de rayons ou de crochets supplémentaires.
- Mécanismes pour essais en ambiance chaude.
- Cabines chaudes pour les équipements d'essai de fraction et de compression.
- Modèles vitrifiés à contrôle de température à haute précision de la température d'ambiance jusqu'à 250°C et à grand volume
- Fabrication spéciale à une température de 250-300° C pour ET50.

DVT ET 50 C



DVT ET 275



■ INFORMATIONS TECHNIQUES

- Joints d'étanchéité des portes et des cabines fabriqués en silicium à haute résistance à la chaleur.
- Température homogène dans toute la cabine grâce à un système de circulation d'air.
- Réglage de température : Peut être réglée entre la température ambiante + 5 ° C et 200 ° C, avec une précision de $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Utilisé pour déshumidification par chauffage dans des conditions de laboratoire de contrôle de la qualité.
- Contrôle de température à haute précision par thermostat à microprocesseur.
- L'intérieur de la cabine fabriqué en acier inoxydable ou à Eloxal d'aluminium.
- Permet de faire des économies sur les coûts d'usage grâce une isolation thermique de haut niveau.
- Tableau de commandes muni d'un système TAG switch et de membrane.
- Revêtu d'une peinture poudre électrostatique.

■ NORMES CONCERNEES

- TS 9764 HD 22.S3
- TS EN 50086 / 1604
- TS 7204 EN 60811-1-2
- TS 1435 / 7422 / 11451
- TS 7421 EN 60811

MODELE	DIMENSIONS EXTERIEURES cm	DIMENSIONS INTERIEURES cm	POIDS kg	VOLUME lt	RAYONS	CHOIX DE TEMPERATURE °C
ET 50	78x51x57	43x30x35	44	45	2	200
ET 50 C	78x51x57	43x30x35	42	45	2	100
ET 125	84x71x73	50x50x50	54	125	2	150-200
ET 275	107x103x115	65x65x65	90	275	4	150-200

DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.