

DVT GP D(DLC) S Serisi

BASMA TEST CİHAZI



DVT GP D S60 N



DVT GP D S80 N



DVT GP D S100 N



DVT GP D S32 K

KUTULARIN, PLASTİK BORULARIN VB.
MALZEMELERİN BASMA TESTLERİNDE KULLANILIR

DVT GP D(DLC) S Serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oluklu mukavva kutu, plastik borular başta olmak üzere basma, kırma, kalıcı deformasyon testlerinde kullanılmaktadır.

YAPABİLECEĞİNİZ DENEYLERDEN BAZILARI

Basma, kapama, kırma, esneme, kalıcı deformasyon gibi ürün deneyleri.

DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER

Oluklu mukavva, plastik bazlı borular, cam, porselen, fayans, çimento bazlı malzemeler, otomotiv ürünleri, orman ürünleri, inşaat malzemeleri...

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 12048
- EN 22872
- TAPPI T 804
- FEFCO 50
- AFNOR H 13-001
- TS 6717 EN ISO 7263 (DVT GP D S32 K)
- TAPPI T 809 (DVT GP D S32 K)
- TS 127735 (DVT GP D S32 K)
- ISO/DIS 12192.2 (DVT GP D S32 K)
- ISO 3037 (DVT GP D S32 K)
- ISO 3085 (DVT GP D S32 K)

TEKNİK BİLGİLER

- Dokunmatik ekran.
- Acil durdurma düğmesi.
- Çift sütunlu sistem.
- Duyarlılık : $\pm$ %0.5.
- Çalışma voltajı : 220V AC, 50 Hz.
- Elektrik harcaması : max. 1 KVA.
- Hız ayarı : 0.001-500.000 mm/dak.
- Hareket duyarlılığı : 0,001 mm.
- Programlanarak durma imkanı.
- Basmaya, kırılmaya ve mesafeye bağlı durma.
- Standart yazılım mevcuttur
- Newton, Kg veya MPa seçeneği.
- Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil seçeneği.
- Özel bakım istemeyen sağlam ve güvenilir yapı.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Çeşitli modellerde çeneler.
- Bilgisayar ve yazıcı bağlantısı.
- Özel deneyler için ilave üniteler.
- Özel hareket duyarlılığı.
- Özel hız kontrol aralığı.
- Ekstansometre (hassas uzama ölçer).
- Sıcak - soğuk ortam deney kabinleri.
- N/sn seçeneği.
- Pleksiglas veya metal güvenlik kafesi.
- Işık bariyeri.

MODELLER	DVT GP D S60 N	DVT GP D S80 N	DVT GP D S100 N	DVT GP D S120 N	DVT GP D S60 U	DVT GP D S80 U	DVT GP D S100 U	DVT GP D S120 U	DVT GP D S32 K
ÇENE HARIÇ HAREKET BOYU mm	900				1190	1200/1500/3000			335
SÜTUNLAR ARASI MESAFE mm	620	800	1000	1200	620	800	1000	1200	320
G x D x Y cm	114x55x135	145x84x144	167x104x235	187x84x170	113x52x169	147x84x210	167x104x235	187x84x210	82x52x76
AĞIRLIK KG	190	300	340	380	242	348	360	400	95
KAPASİTE SEÇENEKLERİ kN.	2-5-10-20-30			2-5-10	2-5-10-20-30			2-5-10	2-5-10-20- 30
AZAMİ HIZ mm/dak	0,001-500,000								0,500-250,000

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.