

## **DVT KP DLC**

**DOKUNMATİK EKRANLI OLUKLU MUKAVVA  
VE KAĞIT PATLATMA TEST CİHAZI**



**KAĞIT VEYA MUKAVVA PATLATMA TESTİNDE  
KULLANILIR**

## DVT KP DLC

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Artan hidrolik basınca maruz bırakılan kağıdın veya kartonun patlama dayanımını ölçer.

#### KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Kağıt
- Mukavva
- Oluklu mukavva
- Ambalaj malzemeleri üreticileri
- Ambalaj kutu üreticileri

#### TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

##### DVT KP DLC

- Genişlik : 44 cm.
- Derinlik : 65 cm.
- Yükseklik : 54 cm.
- Ağırlık : 79 kg.

##### DVT KP E

- Genişlik : 31 cm.
- Derinlik : 52 cm.
- Yükseklik : 51 cm.
- Ağırlık : 41 kg.

#### TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı: 220 Volt – 50 Hz. 200 VA.
- Kâğıtta deney aralığı: 70-1400 kPa.
- Olukluda deney aralığı: 350-5500 kPa.
- Denemesi yapılacak malzemenin sıkıştırılması, 0-600 kg arasında ayarlanabilir.
- Patlama sonunda otomatik durur.
- Patlama sonunda uygulanan basınç otomatik kaldırılır.
- Hidrolik likidi değiştirme gereği yoktur.
- Ekonomik modeli mevcuttur (DVT KP E).

#### İLGİLİ STANDARTLAR

- ISO 2758 / 2759 / 5651 / 3034
- ASTM D 774/2738
- DIN 53141
- EN ISO 2759
- EN ISO 2758
- TS 3026
- TS 3124
- TS 3123
- BS 3137
- TAPPI 4403

#### DVT KP E OLUKLU MUKAVVA PATLATMA TEST CİHAZI



MODELLER	DOKUNMATİK	ELEKTRONİK	KAĞIT	MUKAVVA	OTOMATİK HESAPLAMA	HİDROLİK SİSTEM	YAZILIM	NUMUNE TUTUCU
KP DLC	●	-	●	●	●	●	●	PNÖMATİK
KP E	-	●	-	●	-	●	-	EL İLE MANUAL

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.